




## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (DATASHEET)

Parámetros Típicos (Typical Properties)	Unidad (Unit)	Valores (Values)	Método (Method)
<b>CONSTRUCCIÓN (Construction)</b>			
Tejido (Fabric)	dtex pasadas/cm (thread/cm)	PET 550 3.5 X 3 Flat	
Peso (weight)	gr/m <sup>2</sup>	540 +/- 7%	Pesaje al 0.1 gr
Ancho (width)	mm	1100	Medición al mm
Espesor (thickness)	microns	410 +/- 7%	Micrómetro (micrometer)
<b>MECÁNICOS (Mechanical)</b>			
Adhesión (Adhesion)	gr/cm	>1000	IRAM 7549
Resist. Tracción (Tensile strenght at break)	kg/2"	80 Longitudinal (LD) 55 Transversal (TD)	IRAM 7509
Resist. Desgarre (Tearing Resistance)	kg min.	12 Longitudinal (LD) 12 Transversal(TD)	ASTM D-2263
Resistencia al Sol (Sun Resistance)	horas atlas (atlas hours)	3000 hs.	Atlas Fade-O-Meter
Resistencia al Frío (Cold Resistance)	no se quiebra a (it doesn't break at)	-20 °C	IRAM 7551/71 CE
<b>QUÍMICOS (Chemicals)</b>			
Filtro UV (UV Filter)		Sí (Yes)	
Antioxidante (Antioxidant)		Sí (Yes)	
<b>PRESENTACIÓN (Presentation)</b>		Rollo de 30 mts. (30 mts/roll)	
<b>EMPAQUE (Packing):</b>		Rollo envuelto en Polietileno transparente con logotipo impreso. (PE Transparent Packing with Mark)	
<b>IDENTIFICACIÓN (Identification):</b>		Etiqueta de código de barras con el código de producto, metros, nº de orden de producción y número de pieza. Para efectuar la trazabilidad del mismo. (Bar Code label with product code, meters, production order number and piece number, to trace its history file)	
<b>ALMACENAJE (Housing):</b>		No se recomienda apilar los rollos uno sobre otro en sentido perpendicular. (Do not stack rolls in perpendicular way between themselves)	
		 SI (YES)	 NO

Los datos expuestos pueden ser modificados sin previo aviso. (The information can be modified without previous notification)

 es una marca registrada de Plavinil Argentina. (is a registered trademark of Plavinil Argentina)

### PLAVINIL ARGENTINA SAIC

Timoteo Gordillo 5490 - C1439GJX Buenos Aires - Argentina

Tel: +5411 4605 4042 Fax: +5411 4605 4042 (int255)

[www.plavinil.com.ar](http://www.plavinil.com.ar)