


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (DATASHEET)

Parámetros Típicos (Typical Properties)	Unidad (Unit)	Valores (Values)	Método (Method)
CONSTRUCCIÓN (Construction)			
Tejido (Fabric)	dtex	PET 1100	
Peso (weight)	gr/Ml	615 +/- 5%	Pesaje al 0.1 gr
Ancho (width)	mm	1400	Medición al mm
MECÁNICOS (Mechanical)			
Adhesión (Adhesion)	gr/cm	ND	
Resist. Tracción (Tensile strenght at break)	kg/2"	220 Longitudinal (LD) 184 Transversal (TD)	IRAM 7509
Resist. Desgarre (Tearing Resistance)	kg min.	23 Longitudinal (LD) 22 Transversal(TD)	ASTM D-2263
Resistencia al Frío (Cold Resistance)	no se quiebra a (it doesn't break at)	-20 °C	IRAM 7551/71 CE
PRESENTACIÓN (Presentation)		Rollo de 50 mts. (50 mts/roll)	
EMPAQUE (Packing):		Rollo envuelto en Polietileno transparente con logotipo impreso. (PE Transparent Packing with Mark)	
IDENTIFICACIÓN (Indentification):		Etiqueta de código de barras con el código de producto, metros, nº de orden de producción y número de pieza. Para efectuar la trazabilidad del mismo. (Bar Code label with product code, meters, production order number and piece number. to trace its history file)	
ALMACENAJE (Housing):		No se recomienda apilar los rollos uno sobre otro en sentido perpendicular. (Do not stack rolls in perpendicular way between themselves)	
			

Los datos expuestos pueden ser modificados sin previo aviso. (The information can be modified without previous notification)

TAPA CARGA® es una marca registrada de Plavinil Argentina. (is a registered trademark of Plavinil Argentina)

PLAVINIL ARGENTINA SAIC

Timoteo Gordillo 5490 - C1439GJX Buenos Aires - Argentina

Tel: +5411 4605 4042 Fax: +5411 4605 4042 (int255)

www.plavinil.com.ar

